



# PERFÁCIL

## APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

### OBJETIVO

Este material tem como objetivo, fornecer informações de aplicação, uso e manutenção do PERFÁCIL, à todos os especificadores, marceneiros, revendedores e usuários.

### APRESENTAÇÃO DE PERFÁCIL

PERFÁCIL é um laminado auto-adesivo de alta resistência e de fácil aplicação, desenvolvido especificamente para o mercado moveleiro, recomendado para revestir peças em MDF, MDP, compensado e aglomerado.

Sua camada de superfície é constituída de LaminAR que conferem ao produto um elevado índice de resistência a abrasão, foi desenvolvido para ser utilizado como revestimento de superfícies planas como móveis e artigos em madeira, em aplicações verticais ou horizontais que exijam alta resistência superficial à manchas, ao calor, umidade, facilidade de limpeza, beleza e durabilidade, além de não favorecer a formação e permanência de colônias de fungos, ácaros, germes e nichos de insetos na sua superfície, o que o torna asséptico e antialérgico.

### PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- Facilidade de aplicação;
- Grande ganho de produtividade na produção do móvel;
- Produto pronto para uso;
- Pode ser aplicado diretamente na casa do cliente;
- Possibilita trabalho totalmente limpo;
- Alta resistência a produtos químicos;



- Alta resistência à impactos;
- Adesivo atóxico;
- Eliminação de riscos de incêndio e explosão;

## **APLICAÇÕES E INDICAÇÕES DE USO**

Uma boa aplicação resulta na total satisfação do usuário final, por isso recomendamos que as observações abaixo sejam seguidas e que a não execução destas etapas pode comprometer todo o trabalho, resultando em perda de materiais e uma aplicação mal sucedida. São cuidados simples, mas de efeitos notáveis.

## **INDICAÇÕES IMPORTANTES**

PERFÁCIL adere perfeitamente sobre superfícies lisas, secas e limpas, que devem estar livres de graxas e isentas de partículas soltas, se estes requisitos não forem cumpridos, o auto-adesivo pode descolar nas bordas.

Como em todos os auto-adesivos, a adesividade inicial é menor, aumentando gradativamente com o passar do tempo, atingindo normalmente em 72 horas a força máxima de aderência.

## **APLICAÇÃO**

Quando aplicado sobre pó, PERFÁCIL acaba se desprendendo, portanto :

- Limpe o substrato onde será aplicado;
- Retire a película do verso do laminado;
- Aplique o PERFÁCIL.

PERFÁCIL pode ser cortado, perfurado e processado utilizando equipamentos comuns.

Não deve haver cantos vivos internos para evitar a ocorrência de craqueamento devido à stress (raio  $\geq 3$  mm). Todos os cantos devem ser acabados (lixamento ou similar) para evitar quebras.

PERFÁCIL não é indicado para aplicações externas e nem para peças que exijam postformagem.



## **ARMAZENAMENTO**

Para evitar abaulamento, PERFÁCIL deve ser protegido da umidade e não deve nunca ser armazenado em contacto com o piso, parede externa ou qualquer outra superfície úmida.

Quando armazenado corretamente, PERFÁCIL tem garantia de 01 ano no estoque.

## **CORES**

PERFÁCIL, pode ser encontrado em todas os padrões de nossa cartela de cores, exceto na linha Deccolinea.

## **DIMENSÕES E ACABAMENTOS**

Dimensão = 1,25 x 3,08 m Standard

Espessura = 0,8 mm (outras espessuras sob encomenda – pedido mínimo de 50 chapas)

Acabamento = BR, TX (outros acabamentos sob encomenda – pedido mínimo de 50 chapas)

## **LIMPEZA E CONSERVAÇÃO**

PERFÁCIL pode ser limpo com pano úmido com detergente ou outro produto de limpeza suave (pode conter amoníaco).

Importante : Nunca utilize para a limpeza, produtos abrasivos como lã de aço, pedra-pomes, saponáceo, nem objetos pontiagudos.